

SC1625

智能一体化裁切解决方案



高速度/高精度



吸附提升



低噪运行

- ◆ **全新M7控制主板，性能全面提升**
有效提升运动控制算法，裁切完成时间节省30%。
- ◆ **低噪运行，告别嘈杂**（可选）
实验室64dB级低噪运行，与常见家用电器运行音量相当。
- ◆ **吸附提升，牢不可破**
采用全新风道优化，吸附力平均提升30%以上。
- ◆ **全新外观，颜值王道**
更符合当代审美的工业设计元素，内外兼修。

多种材料



针织类



梭织类



呢绒类



仿皮类



地毯织物

多种工具



1mm振动工具



5mm振动工具



飞刀切割工具



独立冲剪口工具



旋转冲针/冲孔工具



气动笔工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	SC1625
多功能机头	可简易更换不同工具头，具备裁切、剪口、定位针功能
工具配置	主动圆刀工具、一字/V字冲孔工具、笔工具，可选配置振动刀、（圆孔）定位工具、拖刀工具
最大裁切速度	1800mm/s *
最大裁切厚度	标准5mm，增配可10mm
重复精度	±0.05mm *
裁切材料	针织、梭织、皮毛(如羊剪绒) 牛津布、帆布、海绵、仿皮、棉麻料、混纺布料等各类服装、箱包、沙发面料及地毯织物
材料固定方式	真空吸附
伺服分辨率	±0.01mm
传输方式	以太网口
对条对格模式	视觉对条对格系统
传动系统	高级伺服系统、进口直线导轨、同步带、丝杠
整机功率	11kW
额定电压	380V±10%
整机重量	1075kg
常规工作范围(宽×长)	1600mm×2500mm
视觉工作范围(宽×长)	1600mm×2300mm
整机尺寸(宽×长×高)	2504mm×5768mm×1330mm

说明：*为根据材料和应用而定

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771

邮箱：info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线：400-100-0128



经纬官方微信