



CB03E-2516-RQ



- ◆ 支持经纬视觉对条对格系统和投影对条对格系统
- ◆ 多工具自由组合裁切，多功能裁切/剪口机头
- ◆ 自动贴标系统（选配）
- ◆ 自动清废（选配）
- ◆ 低能耗大功率变频气泵、节能耗
- ◆ 告别传统经验依赖可零基础上岗
- ◆ 小多层裁切
- ◆ 精度高、效率高、寿命长

单层裁剪系统

智能一体化裁切解决方案

CB03E-2516-RQ



针织类

梭织类

丝绸类

多种材料

CB03E-2516-RQ单层裁剪系统智能一体化裁切解决方案，兼容材料广，可裁切多种纺织类材料。



羊毛格纹

纯棉格纹

蚕丝条纹

多种工具



1mm振动工具



5mm振动工具



飞刀切割工具



独立冲剪口工具



旋转冲针/冲孔工具



气动笔工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	CB03E-2516-RQ
多功能机头	可简易更换不同工具头，具备裁切、剪口、定位针功能
工具配置	主动圆刀工具、一字/V字冲孔工具、笔工具，可选配置振动刀、(圆孔)定位工具、拖刀工具
最大裁切速度	1600mm/s
最大裁切厚度	标准5mm，增配可10mm
裁切材料	针织、梭织、皮毛(如羊剪绒)牛津布、帆布、海绵、仿皮、棉麻料、混纺布料等各类服装、箱包、沙发面料及地毯织物
材料固定方式	真空吸附
重复精度	±0.05mm
网络传输距离	≤350m
数据传输方式	以太网口
对条对格模式	视觉对条对格系统
操作面板	中英文液晶触摸屏
传动系统	高精度电机、直线导轨、同步带
额定容量	8.8kVA
数据格式	PLT、HPGL、NC、AAMA、DXF、XML、CUT、PDF、GB、BOK
额定电压	AC 380V±10%
整机重量	1045KG
常规工作范围	2500mm×1600mm
视觉工作范围	2300mm×1600mm
整机尺寸	6068mm×2504mm×1325mm

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771
邮箱：info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线：400-100-0128



经纬官方微信