



RC03II-1509
RC03II-1512



- ◆ 高转速铣刀、切割高速度
- ◆ 多直径铣刀刀片、广应用
- ◆ 配置弹簧刀、刻字刀、柔性笔套等
- ◆ 真空吸附
- ◆ 中英文液晶显示按键屏
- ◆ 经纬全新模板设计软件4.0版本

服装模板

智能一体化裁切解决方案

RC03II-1509

RC03II-1512

模板成品



产品应用



多种工具



铣刀工具



刻字刀工具



弹簧刀工具



柔性笔套工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	RC03II-1509	RC03II-1512
工作方式	与市场通用服装CAD兼容，电脑操作与裁切同时进行，快速完成数据传输	
裁切方式	多直径铣刀(可更换)、特种刻字刀、笔画	
铣刀直径	3.175mm、4.3mm、6mm、8mm	
最大裁切速度	800mm/s(根据不同裁切材料)	
最大裁切厚度	10mm	
裁切材料	PVC板、亚克力板、密度板、塑料板硬质材料、牛皮纸、白卡纸	
重复精度	±0.1mm	
额定容量	3.88kVA	3.88kVA
最高主轴电机转速	30000(r/min)	
材料固定方式	真空吸附	
数据格式	HP-GL兼容格式	
操作面板	中英文液晶显示按键屏	
传动系统	混合步进电机、高精度直线导轨、同步带	
额定电压	AC 380V±10%50Hz(机箱电源AC 220V)	
整机重量	250kg	280kg
有效工作范围	1500mm×900mm	1500mm×1200mm
整机尺寸	2220mm×1620mm×1300mm	2220mm×1920mm×1300mm

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771
邮箱：info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线：400-100-0128



经纬官方微信