



RC03III-1512

- ◆ 配置：高转速铣刀、弹簧刀、刻字刀、柔性笔套
- ◆ 全新工业外观设计，既是产品，又是展品
- ◆ 真空吸附，全新风道设计，吸力同比RC03II提升15%
- ◆ Jtouch智能全触控屏幕
- ◆ 经纬全新模板设计软件
- ◆ 十四五部委级本科教材编撰企业
- ◆ 全新结构设计，切割速度同比RC03II提升25%



## 服装模板

智能一体化裁切解决方案

## RC03III-1512

## 模板成品



## 产品应用



## 多种工具



铣刀工具



刻字刀工具



弹簧刀工具



柔性笔套工具

## 技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	RC03III-1512
工作方式	与市场通用服装CAD兼容，电脑操作与裁切同时进行，快速完成数据传输
裁切方式	多直径铣刀 (可更换)、特种钨钢刀、8组不同的笔画、半刀、全刀设置
铣刀直径	3.175mm、4.3mm、可选6mm、8mm
最大裁切速度	1000mm/s (根据不同裁切材料)
最大裁切厚度	10mm
裁切材料	PVC板、亚克力板、密度板、塑料板硬质材料、牛皮纸、白卡纸、鸡皮纸.....
重复精度	±0.05mm
额定容量	3.88kVA
最高主轴电机转速	30000 (r/min)
材料固定方式	分区真空吸附
数据格式	PDF/XML/CUT/NT
操作面板	Jtouch智能全触控屏幕
传动系统	混合步进电机、高精度直线导轨、同步带
额定电压	AC 380V±10%50Hz(机箱电源AC 220V)
整机重量	350kg
有效工作范围	1500mm×1200mm
整机尺寸	2165mm×1845mm×1300mm

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771  
邮箱：info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线：400-100-0128

经纬官方微信