



CB03E-2516-RQ

◆ 抗光谱高精定位系统

快速捕捉图像，通过JWEI软件数秒内自动扣取图像轮廓图执行自动裁切。

◆ QR定位功能

高精度CCD摄像头，快速调取裁切文件，自动定位裁切。

◆ 高端6轴高速运动控制系统

采用可更换工具模式，选配合适的工具可快速精确的实现对各类材料的智能裁切。

◆ 收切同步

智能生产，裁切和收料同步进行，极大提高效率。

◆ 经纬裁切MES软件

实时监控设备运行，轻松对接第三方系统，实现云端管理。



互联网 + 生态链

智能一体化裁切解决方案



CB03E-2516-RQ



PP背胶

不干胶

反光膜

多种材料

CB03E-2516-RQ 互联网 + 生态链智能一体化裁切解决方案，兼容材料广，可裁切多种纸板。



亚克力

雪弗板

磁贴

多种工具

振动刀
工具泡沫裁切
工具飞刀
工具半刀
工具镂铣
工具中心/偏移
拖刀工具压切
工具V-CUT多角度
开槽工具灰卡开槽
工具相框开槽
工具白卡开槽
工具压痕
工具

技术参数

以下参数本公司保留最终解释权，如有变动，恕不另行通知。

型号	CB03E-2516-RQ
多功能机头	双工具固定孔位，工具快插式固定，更换切割工具方便迅捷、即插即用，集裁切、压痕、绘图、镂铣等功能于一体
工具配置	电动振动切割工具、拖刀工具、绘图工具
最大裁切速度	1600mm/s (根据不同裁切材料)
最大裁切厚度	50mm (根据不同裁切材料)
重复精度	±0.05mm
裁切材料	ABS板、PVC板、太空板、铝塑板、灯片、背胶、雪弗板、KT板、亚克力、磁性贴、不干胶等等
材料固定方式	真空吸附
传动系统	高级伺服系统、进口直线导轨、同步带、丝杠
数据格式	PLT、HPGL、NC、AAMA、DXF、XML、PDF
数据传输方式	以太网口
额定容量	8.8kVA
电压	AC 380V±10%
整机重量	1045KG
有效工作区域	2500mm×1600mm
整机尺寸	6068mm×2504mm×1325mm

宁波经纬数控股份有限公司

地址：宁波市国家高新区剑兰路1206号 | 销售热线：0574-87975939 0574-87918771
邮箱：info@jingwei.com.cn | www.jingwei.com.cn | 服务热线：400-100-0128



经纬官方微信